

Name		JIMNY 1.5 3D M/T COMFORT+		JIMNY 1.5 3D A/T COMFORT+	
Name	Unit				
<b>Karosserie</b>					
Anzahl Sitzplätze		4		4	
<b>Motor</b>					
Hersteller		SUZUKI MOTOR CORPORATION		SUZUKI MOTOR CORPORATION	
Typ		K15B		K15B	
Motor-Bauart		wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig, Multipoint-Saugrohreinjection		wassergekühlter Vierzylinder-Benzinmotor, 16 Ventile, 2 obenliegende Nockenwellen, Variable Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig, Multipoint-Saugrohreinjection	
Kraftstoffverteilung		Multipoint-Saugrohreinjection		Multipoint-Saugrohreinjection	
Anzahl Zylinder		4		4	
Hubraum	ccm	1462		1462	
Bohrung x Hub	mm	74,0x85,0		74,0x85,0	
Verdichtungsverhältnis		10,0+-0,4		10,0+-0,4	
Nockenwellenantrieb		Steuerkette		Steuerkette	
Anzahl Ventile		16		16	
Steuerzeitenverstellung		variable Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig		variable Ventilsteuerung (VVT) einlassseitig	
Max. Leistung	kW	75		75	
bei Drehzahl	U/min	6000		6000	
Max. Drehmoment	Nm	130		130	
bei Drehzahl	U/min	4000		4000	
Turbolader		nein		nein	
<b>Kraftübertragung</b>					
Antrieb		Mechanischer Hinterachsantrieb, Vorderachse über Zwischengetriebe zuschaltbar, spezielle Geländeuntersetzung		Mechanischer Hinterachsantrieb, Vorderachse über Zwischengetriebe zuschaltbar, spezielle Geländeuntersetzung	
Getriebe		5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert		4-Gang-Automatikgetriebe elektronisch gesteuert	
1. Gang Übersetzung		4,425		2,875	
2. Gang Übersetzung		2,304		1,568	
3. Gang Übersetzung		1,674		1,000	
4. Gang Übersetzung		1,190		0,697	
5. Gang Übersetzung		1,000		-	
6. Gang Übersetzung		-		-	
Rückwärtsgang Übersetzung		5,151		2,300	
Achsübersetzung		4,090		4,300	
Kupplung		Einscheiben-Trockenkupplung		Hydraulischer Drehmomentwandler	
<b>Fahrwerte</b>					
Höchstgeschwindigkeit	km/h	145		140	
<b>Fahrwerk</b>					
Radaufhängung vorn		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern	
Radaufhängung hinten		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern		Starrachse mit Längslenkern, Panhardstab und Schraubenfedern	
Radgröße	"	5½ Jx15		5½ Jx15	
Einpreßtiefe	mm	5		5	
<b>Bereifung</b>					
Reifengröße		195/80R15 96S		195/80R15 96S	
<b>Bremsen</b>					
Bremse Vorderachse		Scheibenbremse		Scheibenbremse	
Bremse Hinterachse		Trommelbremsen selbstnachstellend		Trommelbremsen selbstnachstellend	
<b>Lenkung</b>					
Lenkung Bezeichnung		Kugelumlauf lenkung servounterstützt		Kugelumlauf lenkung servounterstützt	
Hilfskraft		Elektromotor		Elektromotor	
<b>Füllmengen</b>					
Tankinhalt	l	40		40	
<b>Kofferraumvolumen inkl. Raum unter Ladeboden</b>					
Gesamtvolumen bis Dachhöhe (Herstellerangabe)	l	830		830	
Sitzreihen aufgestellt (VDA)	l	85		85	
2. Sitzreihe umgeklappt (VDA)	l	377		377	
<b>Abmessungen</b>					
Länge min.	mm	3645		3645	
Breite min.	mm	1645		1645	
Höhe min.	mm	1705		1705	
Radstand	mm	2250		2250	
Spurweite vorn	mm	1395		1395	
Spurweite hinten	mm	1405		1405	
Wendekreis	m	9,8		9,8	
<b>Gewichte</b>					
Leergewicht min. (inkl. Fahrer)	kg	1165		1185	
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	1435		1435	
zulässige Achslast vorn	kg	680		680	
zulässige Achslast hinten	kg	880		880	
max. Anhängelast gebremst bis 12% Steigung	kg	1300		1300	
max. Anhängelast ungebremst	kg	350		350	
max. Stützlast	kg	75		75	
<b>Emissionen</b>					
Abgasnorm		Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC		Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC	
<b>Kraftstoffverbrauch</b>					
Kraftstoffverbrauch, innerorts	l / 100km	7,7		8,4	
Kraftstoffverbrauch, außerorts	l / 100km	6,2		6,9	
Kraftstoffverbrauch, kombiniert (NEFZ)	l / 100km	6,8		7,5	
CO2-Emissionen, kombiniert (NEFZ)	g/km	154		170	
CO2-Emissionen, kombiniert (WLTP)	g/km	178,00		198,00	